

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

## **HikVision 4 MP AcuSense Strobe Light and Audible Warning Fixed Bullet Network Camera, 4 mm, F1.4, IR up to 60m, H.265+, IP67, built-in microphone, built-in memory card slot (up to 512 GB), 12Vdc/PoE 12.5W**



Модел : DS-2CD2T46G2-ISU/SL(C)

HikVision 4 MP AcuSense Strobe Light and Audible Warning Fixed Bullet Network Camera, 4 mm, F1.4, IR up to 60m, H.265+, IP67, built-in microphone, built-in memory card slot (up to 512 GB), 12Vdc/PoE 12.5W

Тип: IP

Сензор, тип: CMOS

Размер на оптичния сензор: 1/3" Progressive Scan CMOS

Резолюция, MP: 4 MP

Фокално разстояние: 4 mm, horizontal FOV: 83°, vertical FOV: 45°, diagonal FOV: 98°

Минимална осветеност, lx: Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IR осветление: IR up to 60m

Максимална резолюция, pixels: 2688x1520

Формати на компресиране: Main stream:

H.265/H.264/H.264+/H.265+; Sub-stream:

H.265/H.264/MJPEG

Скорост на предаване на кадри: Main Stream - 50 Hz: 25 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280x720) 60 Hz: 30 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280x720); Sub-Stream - 50 Hz: 25 fps (1280x720, 640x480, 640x360) 60 Hz: 30 fps (1280x720, 640x480, 640x360)

Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP, WebSocket, WebSockets

Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port

Безжична мрежа: -

Power Over Ethernet (PoE): PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.34 A to 0.21 A, max: 12 W

Входни/Изходни портове: Alarm: 1 input, 1 output (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A); Audio: 1 input (line in), 1 output (line out)

Звук: Built-in speaker and microphone

Захранване: 12 V, 0.88 A, max. 10.5 W

Слот за карти: Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB

Нощно виждане: IR cut filter  
Външен монтаж: yes  
Влагозащита: IP67  
Вандалоустойчивост: -  
Работна температура: -30 °C to 60 °C  
Диапазон на влажността при експлоатация: Humidity  
95% or less (non-condensing)  
Сигурност: Password protection, complicated password,  
HTTPS encryption, IP address filter, Security Audit Log, basic  
and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2,  
WSSE and digest authentication for Open Network Video  
Interface  
Размери (Ш, Д, В), mm: 105 x 287.6 mm

Цена : 288.00&nbsp;EUR с ДДС

*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Ср 08 април, 2026*