

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

## HikVision 4 MP Smart Hybrid Light with ColorVu Fixed Turret Network Camera, 4 mm, F1.0, IR, White Light up to 30m, H.265+, IP67, built-in microphone, built-in memory card slot (up to 512 GB), 12Vdc/PoE 6W



Модел : DS-2CD2347G2H-LIU

HikVision 4 MP Smart Hybrid Light with ColorVu Fixed Turret Network Camera, 4 mm, F1.0, IR, White Light up to 30m, H.265+, IP67, built-in microphone, built-in memory card slot (up to 512 GB), 12Vdc/PoE 6W

Тип: IP

Сензор, тип: CMOS

Размер на оптичния сензор: 1/1.8" Progressive Scan CMOS

Резолюция, MP: 4 MP

Фокално разстояние: 4 mm, horizontal FOV 95.2°, vertical FOV 48.3°, diagonal FOV 117.4°

Минимална осветеност, lx: Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light

IR осветление: IR, White Light up to 30m

Максимална резолюция, pixels: 2688x1520

Формати на компресиране: Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+; Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG

Скорост на предаване на кадри: Main Stream - 50 Hz: 25 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280x720) 60 Hz: 30 fps (2688x1520, 1920x1080, 1280x720); Sub-Stream - 50 Hz: 25 fps (1280x720, 640x480, 640x360) 60 Hz: 30 fps (1280x720, 640x480, 640x360)

Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP

Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port

Безжична мрежа: -

Power Over Ethernet (PoE): PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 6 W

Входни/Изходни портове: -

Звук: Built-in microphone

Захранване: 12 VDC  $\pm$  25%, 0.41 A, max. 5 W

Слот за карти: Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB

Нощно виждане: IR cut filter

Външен монтаж: yes

Влагозащита: IP67  
Вандалоустойчивост: -  
Работна температура: -30 °C to 60 °C  
Диапазон на влажността при експлоатация: Humidity  
95% or less (non-condensing)  
Сигурност: Password protection, complicated password,  
HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS,  
EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and  
digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest  
authentication for Open Network Video Interface  
Размери (Ш, Д, В), mm: 138.3 x 115.4 mm

Цена : 298.80&nbsp;EUR с ДДС

*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Ср 08 април, 2026*