

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

## **HikVision 5MP Fixed Fisheye Network Camera, 1.05 mm, F2.25, 180° fisheye view, IR up to 8 m, H.265+, 120 dB WDR, built-in microphone, built-in memory card slot (up to 256 GB), 12Vdc/PoE 7.5W**



Модел : DS-2CD2955G0-ISU

HikVision 5MP Fixed Fisheye Network Camera, 1.05 mm, F2.25, 180° fisheye view, IR up to 8 m, H.265+, 120 dB WDR, built-in microphone, built-in memory card slot (up to 256 GB), 12Vdc/PoE 7.5W

Тип: IP

Сензор, тип: CMOS

Размер на оптичния сензор: 1/2.7"; Progressive Scan CMOS

Резолюция, МР: 5 МР

Фокално разстояние: 1.05 mm, horizontal FOV: 180°, vertical FOV: 180°, diagonal FOV: 180°

Минимална осветеност, lx: Color: 0.017 Lux @ (F2.25, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IR осветление: IR up to 8m

Максимална резолюция, pixels: 2560x1920

Формати на компресиране: Main stream:

H.265/H.264/H.264+/H.265+; Sub-stream:

H.265/H.264/MJPEG

Скорост на предаване на кадри: Main Stream - 50 Hz: 25 fps (2560x1920, 2048x1536, 1280x960), 60 Hz: 30 fps (2560x1920, 2048x1536, 1280x960); Sub-Stream - 50 Hz: 25 fps (640x480), 60 Hz: 30 fps (640x480)

Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS

Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port

Безжична мрежа: -

Power Over Ethernet (PoE): PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 7.5 W

Входни/Изходни портове: Alarm: 1 input, 1 output (max. 12 VDC, 30 A); Audio: 1 input (line in), 1 output (line out)

Звук: Built-in microphone

Захранване: 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W

Слот за карти: Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 256 GB

Нощно виждане: IR cut filter

Вандалоустойчивост: -

Работна температура: -10 °C to 50 °C

Диапазон на влажността при експлоатация: Humidity  
95% or less (non-condensing)

Сигурност: Password protection, complicated password,  
HTTPS encryption, IP address filter, Security Audit Log, basic  
and digest authentication for HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2,  
WSSE and digest authentication for Open Network Video  
Interface

Размери (Ш, Д, В), mm: 119.9 x 41.2 mm

Цена : 349.20&nbsp;EUR с ДДС

*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Ср 08 април, 2026*