

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

HikVision 4 MP Outdoor Audio Fixed Dome Network Camera, 2.8mm, F1.6, IR up to 30m, H.265, IP66, Digital WDR, 1 built-in microphone, 1 built-in speaker, built-in memory card slot (up to 512 GB), Wi-Fi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 2 Antennas, 12Vdc/7W



Модел : DS-2CV2141G2-IDW(W)

HikVision 4 MP Outdoor Audio Fixed Dome Network Camera, 2.8mm, F1.6, IR up to 30m, H.265, IP66, Digital WDR, 1 built-in microphone, 1 built-in speaker, built-in memory card slot (up to 512 GB), Wi-Fi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 2 Antennas, 12Vdc/7W

Тип: IP

Сензор, тип: CMOS

Размер на оптичния сензор: 1/3" Progressive Scan CMOS

Резолюция, MP: 4 MP

Фокално разстояние: 2.8 mm, horizontal FOV 95°, vertical FOV 53°, diagonal FOV 111°

Минимална осветеност, lx: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IR осветление: IR up to 30m

Максимална резолюция, pixels: 2560x1440

Формати на компресиране: Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264

Скорост на предаване на кадри: Main Stream - 50 Hz: 20 fps (2560x1440), 25 fps (1920x1080, 1280x720), 60 Hz: 20 fps (2560x1440), 30 fps (1920x1080, 1280x720); Sub-Stream - 50 Hz: 25 fps (1280x720, 640x480, 640x360), 60 Hz: 30 fps (1280x720, 640x480, 640x360)

Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour

Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port

Безжична мрежа: 802.11n: OFDM, 802.11b: CCK, QPSK, BPSK, 802.11g: OFDM

Power Over Ethernet (PoE): -

Входни/Изходни портове: -

Звук: Built-in microphone and speaker

Захранване: 12 VDC \pm 25%, 0.5 A, max. 6 W

Слот за карти: Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB

Нощно виждане: IR cut filter

Външен монтаж: yes



Влагозащита: Water and dust resistant (IP66)
Вандалоустойчивост: -
Работна температура: -30 °C to 60 °C
Диапазон на влажността при експлоатация: Humidity
95% or less (non-condensing)
Сигурност: Password protection, complicated password,
HTTPS encryption, IP address filter, Security Audit Log, basic
and digest authentication for HTTP/HTTPS
Размери (Ш, Д, В), mm: 126 x 96.1 mm

Цена : 120.00 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Ср 08 април, 2026