

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

HikVision 2 MP 4X Outdoor IR Mini Dome PTZ Network Camera, 2.8 to 12 mm, F1.5, IR up to 20m, H.265+, IP66, IK10, 120 dB WDR, built-in microphone, built-in memory card slot (up to 256 GB), 12Vdc/PoE/12W



Модел : DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)

HikVision 2 MP 4X Outdoor IR Mini Dome PTZ Network Camera, 2.8 to 12 mm, F1.5, IR up to 20m, H.265+, IP66, IK10, 120 dB WDR, built-in microphone, built-in memory card slot (up to 256 GB), 12Vdc/PoE/12W

Тип: IP

Сензор, тип: CMOS

Размер на оптичния сензор: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Резолюция, MP: 2 MP

Фокално разстояние: 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 100.5° to 32.6°, vertical FOV 52.8° to 18.3°, diagonal FOV 120.2° to 37.5°

Минимална осветеност, lx: Color: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR

IR осветление: IR up to 20m

Максимална резолюция, pixels: 1920x1080

Формати на компресиране: Main stream:

H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream:

H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264/MJPEG

Скорост на предаване на кадри: Main Stream - 50 Hz: 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720), 60 Hz: 30 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720); Sub-Stream - 50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480, 352x288), 60 Hz: 30 fps (704x480, 640x480, 352x240); Third Stream

Поддържани мрежови протоколи: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets

Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port

Безжична мрежа: -

Power Over Ethernet (PoE): PoE (802.3af)

Входни/Изходни портове: Audio: 1 input (line in), 1 output (line out)

Звук: Built-in microphone

Захранване: 12 VDC, Max. 9.2 W

Слот за карти: Built-in memory card slot, support microSD/SDHC/SDXC card, up to 256 GB

Нощно виждане: IR cut filter

Външен монтаж: yes
Влагозащита: Water and dust resistant (IP66)
Вандалоустойчивост: IK10
Работна температура: -20 °C to 60 °C
Диапазон на влажността при експлоатация: Humidity
90% or less (non-condensing)
Сигурност: Password protection, complicated password,
HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS,
EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and
digest authentication for HTTP/HTTPS, control timeout
settings, security audit log
Размери (Ш, Д, В), mm: 130.7 x 101.7 mm
Допълнителни функции: Zoom: 4x optical, 16x digital

Цена : 280.80 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Ср 08 април, 2026