ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Декодери

HikVision 32-ch 1.5U K Series AcuSense 4K NVR, 32 IP Cameras, 256 Mbps, up to 12 MP (1x12 MP/2x8 MP/4x4 MP/8x1080p), H.265+, 4 SATA HDD up to 10TB, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, Video input: HDMI 4K, VGA 1080p, Audio Output: 1-ch, RCA (Linear, 1 kOhm)



Модел : DS-7732NXI-K4
HikVision 32-ch 1.5U K Series AcuSense 4K NVR, 32 IP Cameras, 256 Mbps, up to 12 MP (1x12 MP/2x8 MP/4x4 MP/8x1080p), H.265+, 4 SATA HDD up to 10TB, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, Video input: HDMI 4K, VGA 1080p, Audio Output: 1-ch, RCA (Linear, 1 kOhm)
Тип: IP Recorder
Брой канали: 32 (IP Video Input)
HDMI: 1-ch, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz
VGA: 1-ch, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz
Видео изходен режим: HDMI/VGA independent output
Капацитет: Incoming: 256 Mbps, Outgoing: 160 Mbps
Аудио: 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kOhm, using the audio input); Audio Output: 1-ch, RCA (Linear, 1 kOhm)
Видео компресия: H.265/H.265+/H.264+/H.264
Аудио компресия: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
Резолюция на запис: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/ 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Дистанционна връзка: 128
Мрежови протоколи: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Мрежов интерфейс: 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Спомагателен интерфейс: 4 SATA interfaces (Capacity: Up to 10 TB capacity for each HDD); Front panel: 2x USB 2.0; Rear panel: 1x USB 3.0; Serial Interface: 2 RS-485 (half-duplex), 1 RS-232; Alarm In/Out: 16/4 (16/9 is optional)
Захранване: 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz; Consumption: <= 20 W (without HDD)
Power Over Ethernet (PoE): -
Размери (Ш, Д, В), mm: 445 x 400 x 75 mm
Тегло, g: <= 5 kg

Цена : 651.60 EUR с ДДС

November

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Ср 08 април, 2026

November 21, 2026, 2:06