ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Декодери

HikVision 16-ch 1U 4K NVR, Up to 16-ch IP camera inputs, 1-ch@8 MP (30 fps)/3-ch@4 MP (30 fps)/6-ch@1080p (30 fps), H.265+, 2 SATA HDD up to 8TB each, 2xUSB 2.0, 160 Mbps; Video input: HDMI 1-ch, 4K (4096x2160)/30 Hz, VGA 1-ch, 1920x1080/60 Hz,12 VDC/15W



Модел : DS-7616NI-Q2(D)
HikVision 16-ch 1U 4K NVR, Up to 16-ch IP camera inputs, 1-ch@8 MP (30 fps)/3-ch@4 MP (30 fps)/6-ch@1080p (30 fps), H.265+, 2 SATA HDD up to 8TB each, 2xUSB 2.0, 160 Mbps; Video input: HDMI 1-ch, 4K (4096x2160)/30 Hz, VGA 1-ch, 1920x1080/60 Hz,12 VDC/15W
Тип: IP Recorder
Брой канали: 16 (IP Video Input)
HDMI: 1-ch, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz
VGA: 1-ch, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz
Видео изходен режим: HDMI/VGA simultaneous output
Капацитет: Incoming: 160 Mbps, Outgoing: 80 Mbps
Аудио: 1-ch, RCA (Linear, 1 KOhm); Two-Way Audio 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kOhm)
Видео компресия: H.265+, H.265, H.264+, H.264
Аудио компресия: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
Резолюция на запис: 8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Дистанционна връзка: 32
Мрежови протоколи: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
Мрежов интерфейс: 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Спомагателен интерфейс: 2x SATA interface (Up to 8 TB capacity for each disk), 2x USB 2.0
Захранване: 12 VDC, 3.33 A, Consumption: <= 15 W (without HDD)
Power Over Ethernet (PoE): -
Размери (Ш, Д, В), mm: 385 x 315 x 52 mm
Тегло, g: <= 1.8 kg
Други: Motion Detection 2.0: Human/Vehicle Analysis 4-ch

Цена : 252.00 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Ср 08 април, 2026

November 21, 2026, 2:06