

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

## HikVision HWI-T221H, Turret Camera, IP 2 MP (1920x1080@25 fps) IR up to 30m, 2.8 mm (114.8°), H.265, IP67, 12Vdc/3.5W/PoE (802.3af)



Модел : HWI-T221H

HikVision HWI-T221H, Turret Camera, IP 2 MP (1920x1080@25 fps) IR up to 30m, 2.8 mm (114.8°), H.265, IP67, 12Vdc/3.5W/PoE (802.3af)

Тип: IP

Сензор, тип: CMOS

Размер на оптичния сензор: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

Резолюция, MP: 2 MP

Фокално разстояние: 2.8mm (4mm optional), Angle of view: 114.8°

Минимална осветеност, lx: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON)

IR осветление: IR 30m, IR cut filter

Максимална резолюция, pixels: 1920x1080

Формати на компресиране: Main stream: H.265/H.264; Sub stream: H.265/H.264/MJPEG

Скорост на предаване на кадри: 25 fps

Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP

Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive

Ethernet port

Безжична мрежа: -

Power Over Ethernet (PoE): PoE (802.3af Class3)

Входни/Изходни портове: -

Звук: -

Захранване: 12Vdc/3.5W

Слот за карти: -

Нощно виждане: IR Cut filter (Auto, scheduled, day, night)

Външен монтаж: yes

Влагозащита: IP67

Вандалоустойчивост: -

Работна температура: -30 °C to +60 °C

Диапазон на влажността при експлоатация: 95% or less (non-condensing)

Размери (Ш, Д, В), mm: F 110 x 93.2

Допълнителни функции: Anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark; ONVIF (PROFILE S), ISAPI; Slow Shutter

Цена : 48.00&nbsp;EUR с ДДС



*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Вт 30 юни, 2026*

*July 1, 2026, 12:10 pm*