

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

HikVision 4 MP Fixed Bullet Network Camera, 2.8mm, F2.0 IR up to 30m, H.265+, IP67, Digital WDR, 3D DNR, 12Vdc/PoE 5W



Модел : HWI-B140H

HikVision 4 MP Fixed Bullet Network Camera, 2.8mm, F2.0 IR up to 30m, H.265+, IP67, Digital WDR, 3D DNR, 12Vdc/PoE 5W

Тип: IP

Сензор, тип: CMOS

Размер на оптичния сензор: 1/3" progressive scan CMOS

Резолюция, MP: 4 MP

Фокално разстояние: 2.8 mm, horizontal FOV 98.0°, vertical FOV 53.1°, diagonal FOV 114.7°

Минимална осветеност, lx: Color: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IR осветление: IR up to 30m

Максимална резолюция, pixels: 2560x1440

Формати на компресиране: Main stream:

H.265+/H.265/H.264+/H.264; Sub-stream: H.265/H.264 /MJPEG

Скорост на предаване на кадри: Main Stream - 50 Hz: 20 fps (2560x1440), 25 fps (1920x1080, 1280x720), 60 Hz: 20 fps (2560x1440), 30 fps (1920x1080, 1280x720); Sub-Stream - 50 Hz: 25 fps (640x480, 640x360), 60 Hz: 30 fps (640x480, 640x360)

Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS

Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port

Безжична мрежа: -

Power Over Ethernet (PoE): PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W

Входни/Изходни портове: -

Звук: -

Захранване: 12 VDC \pm 25%, 0.4 A, max. 5 W

Слот за карти: -

Нощно виждане: IR cut filter

Външен монтаж: yes

Влагозащита: IP67

Вандалоустойчивост: -

Работна температура: -30 °C to 60 °C

Диапазон на влажността при експлоатация: Humidity 95% or less (non-condensing)



Сигурност: Anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter
Размери (Ш, Д, В), mm: 181.6 x 71.4 x 66.7 mm

Цена : 69.60 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Вт 30 юни, 2026

July 8, 2026, 4:03 am