ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

HikVision 4 MP Fixed Turret Network Camera, 2.8mm, F2.0 IR up to 30m, H.265+, IP67, Digital WDR, 3D DNR, 12Vdc/PoE 5W



Модел : HWI-T240H
HikVision 4 MP Fixed Turret Network Camera, 2.8mm, F2.0 IR up to 30m, H.265+, IP67, Digital WDR, 3D DNR, 12Vdc/PoE 5W
Тип: IP
Сензор, тип: CMOS
Размер на оптичния сензор: 1/3" progressive scan CMOS
Резолюция, MP: 4 MP
Фокално разстояние: 4 mm (77°); F2.0; Angle of view: horizontal FOV 77°, vertical FOV 42°, diagonal FOV 88°
Минимална осветеност, lx: Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @ (F2.0, AGC ON)
IR осветление: Up to 30 m, Wavelength: 850 nm
Максимална резолюция, pixels: 2560x1440
Формати на компресиране: Main stream: H.265/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
Скорост на предаване на кадри: 20 fps
Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Безжична мрежа: -
Power Over Ethernet (PoE): PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, max: 6.5 W
Входни/Изходни портове: -
Звук: -
Захранване: 12 VDC ± 25%, 5.5 mm coaxial power plug; PoE (802.3af, class 3); Consumption: 12 VDC, 0.5 A, max: 5 W, PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, max: 6.5 W
Слот за карти: -
Нощно виждане: IR Cut filter (Day/Night/Auto/Schedule), Wavelength: 850 nm
Външен монтаж: Metal & Plastic
Влагозащита: IP67
Вандалоустойчивост: -
Работна температура: -30 °C to 50 °C
Диапазон на влажността при експлоатация: Humidity 95% or less (non-condensing)
Сигурност: Password protection, privacy mask, IP address filter

Размери (Ш, Д, В), mm: Ф 110 mm x 93.2 mm

Цена : 74.40 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Вт 30 юни, 2026

November 21, 2026, 12:38