

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

HikVision 4 MP Fixed Turret Network Camera, 2.8mm, F2.0 IR up to 30m, H.265+, IP67, Digital WDR, 3D DNR, 12Vdc/PoE 5W



Модел : HWI-T240H

HikVision 4 MP Fixed Turret Network Camera, 2.8mm, F2.0 IR up to 30m, H.265+, IP67, Digital WDR, 3D DNR, 12Vdc/PoE 5W

Тип: IP

Сензор, тип: CMOS

Размер на оптичния сензор: 1/3" progressive scan CMOS

Резолюция, MP: 4 MP

Фокално разстояние: 4 mm (77°); F2.0; Angle of view: horizontal FOV 77°, vertical FOV 42°, diagonal FOV 88°

Минимална осветеност, lx: Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @(F2.0, AGC ON)

IR осветление: Up to 30 m, Wavelength: 850 nm

Максимална резолюция, pixels: 2560x1440

Формати на компресиране: Main stream: H.265/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG

Скорост на предаване на кадри: 20 fps

Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour

Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port

Безжична мрежа: -

Power Over Ethernet (PoE): PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, max: 6.5 W

Входни/Изходни портове: -

Звук: -

Захранване: 12 VDC \pm 25%, 5.5 mm coaxial power plug; PoE (802.3af, class 3); Consumption: 12 VDC, 0.5 A, max: 5 W, PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, max: 6.5 W

Слот за карти: -

Нощно виждане: IR Cut filter (Day/Night/Auto/Schedule), Wavelength: 850 nm

Външен монтаж: Metal & Plastic

Влагозащита: IP67

Вандалоустойчивост: -

Работна температура: -30 °C to 50 °C

Диапазон на влажността при експлоатация: Humidity 95% or less (non-condensing)

Сигурност: Password protection, privacy mask, IP address filter



Размери (Ш, Д, В), mm: Φ 110 mm x 93.2 mm

Цена : 69.60 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Вт 30 юни, 2026

July 8, 2026, 4:03 am