

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

## HikVision 8 MP Smart Hybrid Light Fixed Turret Network Camera, 2.8mm, F2.0, IR, White Light up to 30m, 120 dB WDR, H.265+, IP67, built-in microphone, built-in memory card slot, support micro SDXC (512GB), 12Vdc/PoE 6.5W



Модел : DS-2CD1383G2-LIUF

HikVision 8 MP Smart Hybrid Light Fixed Turret Network Camera, 2.8mm, F2.0, IR, White Light up to 30m, 120 dB WDR, H.265+, IP67, built-in microphone, built-in memory card slot, support micro SDXC (512GB), 12Vdc/PoE 6.5W

Тип: IP

Сензор, тип: CMOS

Размер на оптичния сензор: 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Резолюция, MP: 8 MP

Фокално разстояние: 2.8 mm, horizontal FOV 113°, vertical FOV 62°, diagonal FOV 134°

Минимална осветеност, lx: Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR

IR осветление: IR, White Light up to 30m

Максимална резолюция, pixels: 3840x2160

Формати на компресиране: Main stream:

H.265+/H.265/H.264+/H.264; Sub-stream: H.265/H.264 /MJPEG

Скорост на предаване на кадри: Main Stream - 50 Hz: 12.5 fps (3840x2160, 3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720), 60 Hz: 15 fps (3840x2160, 3200x1800, 2688x1520, 1920x1080, 1280x720); Sub-Stream - 50 Hz: 12.5 fps (1280x720, 640x480, 640x360), 60 Hz: 15 fps (1280x720, 640x480, 640x360)

Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP, UPnP

Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port

Безжична мрежа: -

Power Over Ethernet (PoE): IEEE 802.3af, Class 3, max. 6.5 W

Входни/Изходни портове: -

Звук: Built-in Microphone

Захранване: 12 VDC  $\pm$  25%, 0.41 A, max. 5 W

Слот за карти: Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB

Нощно виждане: IR cut filter

Външен монтаж: yes  
Влагозащита: IP67  
Вандалоустойчивост: -  
Работна температура: -30 °C to 60 °C  
Диапазон на влажността при експлоатация: Humidity  
95% or less (non-condensing)  
Сигурност: Password protection, complicated password,  
watermark, basic and digest authentication for HTTP, WSSE  
and digest authentication for Open Network Video Interface,  
security audit log, host authentication (MAC address)  
Размери (Ш, Д, В), mm: 110 x 93 mm

Цена : 206.40&nbsp;EUR с ДДС

*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Вт 30 юни, 2026*