

ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

## HikVision 4 MP ColorVu 3.0 Fixed Bullet Network Camera, 2.8 mm, F1.0, IR, White Light up to 50m, H.265+, IP67, built-in microphone, 12Vdc/PoE 7.68W



Модел : DS-2CD1T47G3H-LIU

HikVision 4 MP ColorVu 3.0 Fixed Bullet Network Camera, 2.8 mm, F1.0, IR, White Light up to 50m, H.265+, IP67, built-in microphone, 12Vdc/PoE 7.68W

Тип: IP

Сензор, тип: CMOS

Размер на оптичния сензор: 1/1.8" Progressive Scan CMOS

Резолюция, MP: 4 MP

Фокално разстояние: 2.8 mm, horizontal FOV 104°, vertical FOV 54.4°, diagonal FOV 126.7°

Минимална осветеност, lx: Color: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON)

IR осветление: IR, White Light up to 50m

Максимална резолюция, pixels: 2560x1440

Формати на компресиране: Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Sub-stream: H.265/H.264 /MJPEG

Скорост на предаване на кадри: Main Stream - 50 Hz: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720), 60 Hz: 24 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720); Sub-Stream - 50 Hz: 25 fps (768x432, 640x360), 60 Hz: 24 fps (768x432, 640x360)

Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP

Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port

Безжична мрежа: -

Power Over Ethernet (PoE): IEEE 802.3af, Class 3, max. 9.21 W

Входни/Изходни портове: -

Звук: Built-in Microphone

Захранване: 12 VDC  $\pm$  25%, 0.64 A, max. 7.68 W

Слот за карти: -

Нощно виждане: IR cut filter

Външен монтаж: yes

Влагозащита: IP67

Вандалоустойчивост: -

Работна температура: -30 °C to 60 °C



Диапазон на влажността при експлоатация: Humidity  
95% or less (non-condensing)

Сигурност: Password protection, complicated password,  
watermark, basic and digest authentication for HTTP, WSSE  
and digest authentication for Open Network Video Interface,  
security audit log, host authentication (MAC address)

Размери (Ш, Д, В), mm: 83.7 x 81 x 201.9 mm

Цена : 204.00&nbsp;EUR с ДДС

*Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Вт 30 юни, 2026*