ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА > IP Видео Камери

HikVision 4 MP ColorVu 3.0 Fixed Turret Network Camera, 2.8 mm, F1.0, IR, White Light up to 30m, H.265+, IP67, built-in microphone, 12Vdc/PoE 6W



Модел : DS-2CD1347G3H-LIU
HikVision 4 MP ColorVu 3.0 Fixed Turret Network Camera, 2.8 mm, F1.0, IR, White Light up to 30m, H.265+, IP67, built-in microphone, 12Vdc/PoE 6W
Тип: IP
Сензор, тип: CMOS
Размер на оптичния сензор: 1/1.8" Progressive Scan CMOS
Резолюция, MP: 4 MP
Фокално разстояние: 2.8 mm, horizontal FOV 104°, vertical FOV 54.4°, diagonal FOV 126.7°
Минимална осветеност, lx: Color: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON)
IR осветление: IR, White Light up to 30m
Максимална резолюция, pixels: 2560x1440
Формати на компресиране: Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Sub-stream: H.265/H.264 /MJPEG
Скорост на предаване на кадри: Main Stream - 50 Hz: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720), 60 Hz: 24 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x720); Sub-Stream - 50 Hz: 25 fps (768x432, 640x360), 60 Hz: 24 fps (768x432, 640x360)
Поддържани мрежови протоколи: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP
Мрежов интерфейс: 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Безжична мрежа: -
Power Over Ethernet (PoE): IEEE 802.3af, Class 3, max. 7.5 W
Входни/Изходни портове: -
Звук: Built-in Microphone
Захранване: 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W
Слот за карти: -
Нощно виждане: IR cut filter
Външен монтаж: yes
Влагозащита: IP67
Вандалоустойчивост: -
Работна температура: -30 °C to 60 °C

Диапазон на влажността при експлоатация: Humidity 95% or less (non-condensing)
Сигурност: Password protection, complicated password, watermark, basic and digest authentication for HTTP, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, security audit log, host authentication (MAC address)
Размери (Ш, Д, В), mm: 130.1 x 103.1 mm

Цена : 212.40 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Вт 30 юни, 2026

November 21, 2026