

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

Dell Monitor LED U2724DE Ultrasharp, 27", QHD 2560x1440, 16:9 120Hz, IPS AG, 350 cd/m2, 2000:1, 178/178, 8ms/5ms, HDMI, DP, ThunderboltTM 4, USB-Type C, USB- Type A, Audio line out, Height, Tilt adjustable, Swivel, Pivot, 3Y



Модел : U2724DE-14

Dell Monitor LED U2724DE Ultrasharp, 27", QHD 2560x1440, 16:9 120Hz, IPS AG, 350 cd/m2, 2000:1, 178/178, 8ms/5ms, HDMI, DP, ThunderboltTM 4, USB-Type C, USB- Type A, Audio line out, Height, Tilt adjustable, Swivel, Pivot, 3Y

Dell Monitor LED U2724DE Ultrasharp, 27", QHD 2560x1440, 16:9 120Hz, IPS AG, 350 cd/m2, 2000:1, 178/178, 8ms/5ms, HDMI, DP, ThunderboltTM 4, USB-Type C, USB- Type A, Audio line out, Height, Tilt adjustable, Swivel, Pivot, 3Y
Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 27"

Големина на използваната част от екрана: 27"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.2331 мм

Поддържани цветове: 1.07B

Максимална резолюция: 2560x1440

Максимална скорост на видео-опресняване: 120 Hz

Яркост: 350 cd/m²

Контраст: 2 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 5 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel

Характеристики на дисплея: HDCP Ready

UltraSharp

Edge LED

Flicker-free Technology

QHD

Low Blue Light

Normal Response Time: 8 ms

Daisy Chain Compatible

Gamut: DCI-P3 98%, sRGB 100%

Многоканален преглед: Picture-by-Picture (PBP),

Picture-in-Picture (PIP)

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

DisplayPort: 2
Аудио изход: 1 (3.5 мм мини жак)
Thunderbolt 4: 2 (USB Type-C)
USB 3.2 Gen 2: 2 (USB 3.2 (type C)); 4 (USB 3.2 (type A))
LAN: 1 (RJ-45)
Тип захранване: Захранващ модул
Максимално входно напрежение: 240 V
Минимално входно напрежение: 100 V
Максимална входна честота: 60 Hz
Минимална входна честота: 50 Hz
Максимален ток на входа: 1.6 A
Консумирана енергия при работа: 24.4 W
Вградени устройства: Light Sensor
KVM Switch
Включени кабели: Захранващ кабел
Включени аксесоари: Ръководство за употреба
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm
Съвместими стандарти за монитор: Energy Star
VESA FDMI
TCO
RoHS
Характеристики намаляващи вредата на околната среда: Mercury-Free
PVC free
Arsenic-Free Display Glass
BFR Free
Максимална температура на околната среда: 40 °C
Минимална температура на околната среда: 0 °C
Макс. околна температура в изключен режим: 60 °C
Мин. неработна околна температура: -20 °C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %
Мин. влажност в неработен режим: 5 %
Макс. работна надморска височина: 5000 m
Дълбочина: 50.12 мм
Височина: 352.51 мм
Ширина: 612.24 мм
Номинално тегло: 5.23 кг
Дълбочина: 192.28 мм
Височина: 385.58 мм
Ширина: 612.24 мм
Тегло: 7.37 кг
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.



Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер

Тегло на пакет - Бруто (кг): 8 кг

Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг

Брой в пакет: 1

Тегло на кашон - Бруто (кг): 8 кг

Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг

Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг

Пакети в кашон: 1

Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 622.80 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 21 септември, 2026