

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

**Monitor DELL UltraSharp U2724D 27", 2560x1440, QHD, IPS Antiglare, 16:9, 2000:1, 350 cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, 2xDP, HDMI, 2xTHB4 (DP/PD), 2xUSB-C, 3xUSB 3.2, Audio line out, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y**



Модел : U2724D-14

Monitor DELL UltraSharp U2724D 27", 2560x1440, QHD, IPS Antiglare, 16:9, 2000:1, 350 cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, 2xDP, HDMI, 2xTHB4 (DP/PD), 2xUSB-C, 3xUSB 3.2, Audio line out, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y

Monitor DELL UltraSharp U2724D 27", 2560x1440, QHD, IPS Antiglare, 16:9, 2000:1, 350 cd/m2, 8ms/5ms, 178/178, 2xDP, HDMI, 2xTHB4 (DP/PD), 2xUSB-C, 3xUSB 3.2, Audio line out, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust, 3Y  
Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 27"

Големина на използваната част от екрана: 27"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.2331 мм

Поддържани цветове: 1.07B

Максимална резолюция: 2560x1440

Максимална скорост на видео-опресняване: 120 Hz

Максимална честота на хоризонтално сканиране: 178 kHz

Минимална честота на хоризонтално сканиране: 30 kHz

Максимална вертикална честота на сканиране: 120 Hz

Минимална вертикална честота на сканиране: 48 Hz

Яркост: 350 cd/m<sup>2</sup>

Контраст: 2 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 5 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel

Характеристики на дисплея: Светодиод (Подсветка)

HDCP Ready

UltraSharp

Flicker-free Technology

QHD

Low Blue Light

Normal Response Time: 8 ms

ComfortView Plus  
Gamut: DCI-P3 98%, sRGB 100%  
Многоканален преглед: Picture-by-Picture (PBP),  
Picture-in-Picture (PIP)  
HDMI: 1 (HDMI (Type A))  
DisplayPort: 2  
Аудио изход: 1 (3.5 мм мини жак)  
USB 3.2 Gen 2: 3 (USB 3.2 (type A)); 2 (USB 3.2 (type C))  
Тип захранване: Захранващ модул  
Максимално входно напрежение: 240 V  
Минимално входно напрежение: 100 V  
Максимална входна честота: 60 Hz  
Минимална входна честота: 50 Hz  
Максимален ток на входа: 1.6 A  
Консумирана енергия при работа: 23.9 W  
Вградени устройства: Light Sensor  
Включени кабели: Захранващ кабел  
DisplayPort кабел  
USB кабел тип C  
Включени аксесоари: Ръководство за употреба  
Safety Sheet  
Stand Riser  
Stand Base  
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена  
Характеристики за сигурност: Security Lock Slot  
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm  
Съвместими стандарти за монитор: Energy Star  
VESA FDMI  
TCO  
RoHS  
Характеристики намаляващи вредата на околната среда: Mercury-Free  
PVC free  
Arsenic-Free Display Glass  
BFR Free  
Максимална температура на околната среда: 40 °C  
Минимална температура на околната среда: 0 °C  
Макс. околна температура в изключен режим: 60 °C  
Мин. неработна околна температура: -20 °C  
Макс. влажност на околния въздух: 80 %  
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %  
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %  
Мин. влажност в неработен режим: 5 %  
Макс. работна надморска височина: 5000 m  
Дълбочина: 50.12 мм  
Височина: 352.51 мм  
Ширина: 612.24 мм

Номинално тегло: 4.49 кг  
Дълбочина: 192.28 мм  
Височина: 385.58 мм  
Ширина: 612.24 мм  
Тегло: 6.56 кг  
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да  
Гаранционни условия (месец): 36 мес.  
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер  
Тегло на пакет - Бруто (кг): 5 кг  
Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг  
Брой в пакет: 1  
Тегло на кашон - Бруто (кг): 5 кг  
Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг  
Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг  
Пакети в кашон: 1  
Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 479.89&nbsp;EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 21 септември, 2026