

МОНИТОРИ И ТЕЛЕВИЗОРИ > МОНИТОРИ

Dell UltraSharp U2424HE, 23.8" 1920x1080 16:9 120Hz IPS AG, 178/178, 1000:1, 250cd/m, 5ms(fast)/8ms, Light Sensor, 1xDP/1xHDMI/1xDP Out/2xUSB-C Up (1x90W)/1xRJ45/3xUSB3.2/1xAudio Jack + 1xUSB-C 15W PD/1xUSB3.2 Height/Tilt/Swivel/Pivot, sRGB 100%, 3Y



Модел : U2424HE-14

Dell UltraSharp U2424HE, 23.8" 1920x1080 16:9 120Hz IPS AG, 178/178, 1000:1, 250cd/m, 5ms(fast)/8ms, Light Sensor, 1xDP/1xHDMI/1xDP Out/2xUSB-C Up (1x90W)/1xRJ45/3xUSB3.2/1xAudio Jack + 1xUSB-C 15W PD/1xUSB3.2 Height/Tilt/Swivel/Pivot, sRGB 100%, 3Y

Dell UltraSharp U2424HE, 23.8" 1920x1080 16:9 120Hz IPS AG, 178/178, 1000:1, 250cd/m, 5ms(fast)/8ms, Light Sensor, 1xDP/1xHDMI/1xDP Out/2xUSB-C Up (1x90W)/1xRJ45/3xUSB3.2/1xAudio Jack + 1xUSB-C 15W PD/1xUSB3.2 Height/Tilt/Swivel/Pivot, sRGB 100%, 3Y
Тип на екрана: LCD

Технология на дисплея: Активна TFT матрица

Дължина на диагонала на екрана: 23.8"

Големина на използваната част от екрана: 23.8"

Вид матрица: IPS

Тип на резбата: Dot Pitch

Големина на точката: 0.2745 мм

Поддържани цветове: 16.7M

Максимална резолюция: 1920x1080

Максимална скорост на видео-опресняване: 120 Hz

Яркост: 250 cd/m²

Контраст: 1 000 : 1

Макс. хоризонтален ъгъл: 178 °

Макс. вертикален ъгъл: 178 °

Време за реакция: 5 ms

Обработка на екрана: Anti-Glare, Hard Coating 3H

Изображение - съотношение на размерите: 16:9

Ergonomic Features: Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel

Характеристики на дисплея: Full HD

HDCP Ready

Edge LED

Flicker-free Technology

Normal Response Time: 8 ms

Gamut: DCI-P3 85%, Rec. 709 100%, sRGB 100%

DisplayPort: 2

HDMI: 1 (HDMI (Type A))

USB: 2 (USB Type-C)

USB 3.2 Gen 2: 3 (USB 3.2 (type A))

Аудио изход: 1 (3.5 мм мини жак)
Тип захранване: Захранващ модул
Максимално входно напрежение: 240 V
Минимално входно напрежение: 100 V
Максимална входна честота: 60 Hz
Минимална входна честота: 50 Hz
Консумирана енергия при работа: 13.7 W
Вградени устройства: Light Sensor
Включени кабели: Захранващ кабел
DisplayPort кабел
USB кабел тип A към тип C.
Включени аксесоари: Ръководство за употреба
Safety Sheet
Stand Riser
Stand Base
Видове монтаж: Desktop/За монтаж на стена
Характеристики за сигурност: Anti-theft Stand Lock Slot
Security Lock Slot
Монтажни възможности на плосък панел: 100mm
Съвместими стандарти за монитор: Plug and Play
VESA FDMI
Характеристики намаляващи вредата на околната среда: Arsenic-Free Glass
PVC free
Mercury-Free LCD Display
BFR Free
RoHS Compliant
Максимална температура на околната среда: 40 °C
Минимална температура на околната среда: 0 °C
Макс. околна температура в изключен режим: 60 °C
Мин. неработна околна температура: -20 °C
Макс. влажност на околния въздух: 80 %
Мин. работна влажност на въздуха: 10 %
Макс. влажност на въздуха в изключен режим: 90 %
Мин. влажност в неработен режим: 5 %
Макс. работна надморска височина: 5000 m
Дълбочина: 49.1 мм
Височина: 311.21 мм
Ширина: 538.64 мм
Номинално тегло: 3.52 кг
Дълбочина: 181.75 мм
Височина: 496.53 мм
Ширина: 538.64 мм
Тегло: 5.38 кг
Гаранционни продукти - подлежащи на връщане: Да
Гаранционни условия (месец): 36 мес.
Критерии за валидност на гаранцията: Сериен номер



Тегло на пакет - Бруто (кг): 5 кг

Тегло на пакет - Нето (кг): 0 кг

Брой в пакет: 1

Тегло на кашон - Бруто (кг): 5 кг

Retail Packaging Net Weight Carton: 0 кг

Retail Packaging Net Weight Plastic: 0 кг

Пакети в кашон: 1

Гаранция: 36 месец(а)

Цена : 359.62 EUR с ДДС

Наличност: Този продукт е бил добавен в нашия каталог на Пн 21 септември, 2026